Widok furtki 126 x 205 cm w ogrodzeniu h=400cm boisk sportowych



1. *Słupek stalowy ø 60x2, ocynkowany , pokryty lakierem poliestrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005 h = 482 cm.*
2. *Słupek stalowy ø 70x2, ocynkowany , pokryty lakierem poliestrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005 h = 291cm.*
3. *Pręt stalowy ø 42x2, ocynkowany , pokryty lakierem polietrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005.*
4. *Lina stalowa ø 2,6/4,0; ocynkowana.*
5. *Odciąg - lina stalowa ø 2,6/4,0; ocynkowana.*
6. *Obrzeże betonowe o wym. 6x20x100cm w kol. szarym.*
7. *Stopa betonowa o wym. 30x30x100cm - beton B25.*
8. *Zamek typowy wg. zaleceń producenta ogrodzenia.*
9. *Rama furtki i bramy rura stalowa ø 60x2, ocynkowana , pokryta lakierem poliestrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005.*
10. *Siatka stalowa o wym. oczek 35x35mm, gr. 2,2/3,4; ocynkowana, powlekana PCV.*

Wyposażenie - okucia umożliwiające stabilizację skrzydła i zamknięcie na kłódkę od zewnątrz.



1. *Słupek stalowy ø 60x2, ocynkowany , pokryty lakierem poliestrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005 h = 240cm.*
2. *Lina stalowa ø 2,6/4,0; ocynkowana.*
3. *Odciąg - lina stalowa ø 2,6/4,0; ocynkowana.*
4. *Stopa betonowa o wym. 30x30x80cm - beton B25.*
5. *Obrzeże betonowe o wym. 6x20x100cm w kol. szarym.*
6. *Zamek typowy wg. zaleceń producenta ogrodzenia.*
7. *Rama furtki rura stalowa ø 60x2, ocynkowana , pokryta lakierem poliestrowym w kolorze zgodnym z RAL 6005.*
8. *Siatka stalowa o wym. oczek 35x35mm, gr. 2,2/3,4; ocynkowana, powlekana PCV.*

Wyposażenie - okucia umożliwiające stabilizację skrzydła i zamknięcie na kłódkę od zewnątrz.



Zadanie inwestycyjne:	Wiejskie Centrum. Przebudowa budynku świetlicy w Mostkach wraz z rozbudową infrastruktury sportowo - rekreacyjnej				
Adres obiektu:	Mostki, gm. Sompolno, działka nr 101				
Nazwa rysunku:	**Szczegół ogrodzenia, furtka**				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data:	05-2010
Projektował:	*inż. Paweł Sulkowski*	konstr.-budowlana i architektoniczna UAB 8346/II/13/90 GP 7342/II/68/91		Skala 1:50	Nr rys. **6.**