

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNR 2-02 rozdz. 16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		360,00	m-g	360,000	
				RAZEM	360,000
3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej i wytwornicy pary	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
4	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2	m2		
		41,00	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
5	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
6	TZKBNK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		18,00	msc	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		115,00	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
8	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie cegieł (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Krotność = 3	m2		
		13,00	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
9	TZKBNK VIII 05-157	Patynowanie murów z cegły zabytkowej o powierzchni do 5 m2 (scalenie kolorystyczne)	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR AT-26 0304-03 + TZKNC N- K/It.19-f.04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie. Impregnacja - nasycenie powierzchni niepolichromowanych - (proste) + sezonowanie	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej (zastosowanie do wątku kamionnego - cokół)	m2		
		7,00	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
12	TZKBNK IV - 277	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowych z wykuciem spoin o przekroju 0.003 m2	m2		
		7,00	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
13	TZKBNK IX 5401-23	Oczyszczenie listew profilowanych szerokość 70 cm (sztablatur)	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14	TZKBNK IX 01a5 cz.o. w.sp.10.	Listwy profilowane ciągnięte systemem warsztatowym (szerokość profilu w rozwinięciu do 80 cm) - zaprawa trasowa - uzupełnienie ubytków	m		
		4,70	m	4,700	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,700
15	TZKNBK VIII 05-157	Patynowanie murów z cegły zabytkowej o powierzchni do 5 m2 (scalenie kolorystyczne)	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		70,00	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
17	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	4,000