

| Lp.                        | Podst                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1 Podest pod fotele</b> |                                    |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 1                          | <b>TZKNBK V - 040</b>              | Wykon.i montaż konstr.szkielet.podestu pod fotele                                                                                                  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                        |                                    | 0.891                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.891        |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.891</b>  |
| 2                          | <b>KNR 0-21 4004-06 analogia</b>   | Obicie konstrukcji z płyt wiórowych OSB niepalnych gr.30 mm                                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                        |                                    | 23.83                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 23.830       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.830</b> |
| 3                          | <b>KNR-W 2-02 1512-12</b>          | Jednokrotne lakierowanie lakierem ognioochronnym konstrukcji drewnianej                                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1                        |                                    | 25.6                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 25.600       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.600</b> |
| 4                          | <b>E 0508 0800-02</b>              | Montaż listew oświetleniowych awaryjnych poprzez przykręcenie do drewna na stopniach podestu                                                       | m              |              |               |
| d.1                        |                                    | 5.96*3                                                                                                                                             | m              | 17.880       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.880</b> |
| 5                          | <b>KNR-W 2-16 0114-01 analogia</b> | Izolacja akustyczna podestu wełną mineralną                                                                                                        | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1                        |                                    | 11.30                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 11.300       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.300</b> |
| <b>2 Ściany akustyczne</b> |                                    |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 6                          | <b>KNR-W 2-02 2003-06</b>          | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękochłonnych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 /S1/ | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | (5.96+6.74)*3.80 - (0.90*2.0)                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 46.460       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.460</b> |
| 7                          | <b>KNR-W 2-02 2008-03</b>          | Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękochłonnych podwójnych na ścianach na rusztach metalowych /S2/                                           | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | (7.57+0.96)*3.80 - (1.80*1.20)                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 30.254       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.254</b> |
| 8                          | <b>KNR-W 2-02 2008-03</b>          | Panel okienny otwierany z płyt gipsowo-kartonowych dźwiękochłonnych podwójnych                                                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 1.80*1.20                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2.160        |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.160</b>  |
| 9                          | <b>KNR-W 2-02 2008-03 analogia</b> | Ściana akustyczna baffle wall                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 5.0*3.80                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 19.000       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.000</b> |
| 10                         | <b>KNR 0-19 1023-12</b>            | Montaż drzwi akustycznych w ścianie                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 0.90*2.0                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1.800        |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>  |
| 11                         | <b>KNR-W 4-01 1216-01 analogia</b> | Oklejenie okna folią przeciwsłoneczną                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 1.80*1.20                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2.160        |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.160</b>  |
| 12                         | <b>KNR-W 2-17 0137-01</b>          | Montaż nawietrzaka ściennego akustycznego z zaworem powietrznym                                                                                    | szt.           |              |               |
| d.2                        |                                    | 1                                                                                                                                                  | szt.           | 1.000        |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 13                         | <b>KNR-W 2-02 2701-01</b>          | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 8.77*7.42                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 65.073       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.073</b> |
| 14                         | <b>KNR-W 2-02 0612-03</b>          | Izolacje cieplne sufitu z wełny mineralnej gr.15 cm                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 8.77*7.42                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 65.073       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>65.073</b> |
| 15                         | <b>KNR-W 2-02 2701-01 analogia</b> | Montaż paneli akustycznych na suficie w sali kinowej                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | 24.50                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 24.500       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.500</b> |
| 16                         | <b>KNR 0-17 0927-01</b>            | Nałożenie na podłoże ścian i sufitu farby gruntującej                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    | (7.32+5.68)*3.80+43.07                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 92.470       |               |
|                            |                                    |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.470</b> |
| 17                         | <b>KNR 0-17 0927-03</b>            | Wyprawa ścian i sufitu z tynku mineralnego - baranek                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                        |                                    |                                                                                                                                                    |                |              |               |

| Lp.                              | Podst                             | Opis i wyliczenia                                                                                           | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                                  |                                   | 92.47                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 92.470       |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.470</b> |
| 18                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu w ciemnych kolorach                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                              | <b>1510-03</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 92.470       |               |
|                                  |                                   | 92.47                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>92.470</b> |
| 19                               |                                   | Montaż kotary materiałowej w drzwiach                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.2                              | <b>analiza in-<br/>dywidualna</b> |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 5.200        |               |
|                                  |                                   | 2.60*2.0                                                                                                    |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>  |
| 20                               | <b>KNR 4-03</b>                   | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -                                        | szt.           |              |               |
| d.2                              | <b>1122-01</b>                    | ilość biegunów 2                                                                                            | szt.           | 2.000        |               |
|                                  |                                   | 2                                                                                                           |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 21                               | <b>KNR-W 4-02</b>                 | Przeniesienie grzejnika pod okno                                                                            | kpl.           |              |               |
| d.2                              | <b>0520-02</b>                    |                                                                                                             | kpl.           | 1.000        |               |
|                                  | <b>analogia</b>                   | 1                                                                                                           |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>3 Posadzka w sali kinowej</b> |                                   |                                                                                                             |                |              |               |
| 22                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Podkład gumowo- izolacyjny akustyczny w sali kinowej                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3                              | <b>1123-01</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40.800       |               |
|                                  |                                   | 40.80                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.800</b> |
| 23                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr.30 mm                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3                              | <b>0612-03</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40.800       |               |
|                                  |                                   | 40.80                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.800</b> |
| 24                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Podłoże pod posadzkę z płyt wiórowych OSB gr.22 mm                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3                              | <b>0609-05</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40.800       |               |
|                                  | <b>analogia</b>                   | 40.80                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.800</b> |
| 25                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe o wysokiej odporności na ścieranie                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.3                              | <b>1124-01</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40.800       |               |
|                                  |                                   | 40.80                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.800</b> |
| 26                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Listwy przyścienne drewniane                                                                                | m              |              |               |
| d.3                              | <b>1124-07</b>                    |                                                                                                             | m              | 26.200       |               |
|                                  |                                   | 26.20                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.200</b> |
| <b>4 Komunikacja- pom.nr.0.2</b> |                                   |                                                                                                             |                |              |               |
| 27                               | <b>KNR AT-23</b>                  | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>0101-02</b>                    | gruntowanie podłoża pod kleje cementowe                                                                     | m <sup>2</sup> | 15.810       |               |
|                                  |                                   | 15.81                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.810</b> |
| 28                               | <b>KNR 0-12</b>                   | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>1118-03</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 15.810       |               |
|                                  |                                   | 15.81                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.810</b> |
| 29                               | <b>KNR AT-23</b>                  | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie                                   | m              |              |               |
| d.4                              | <b>0216-02</b>                    | grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm                                                              | m              | 23.900       |               |
|                                  |                                   | 23.90                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.900</b> |
| 30                               | <b>KNR 0-23</b>                   | Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją pod malowanie ścian i sufitu                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>2611-02</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 95.745       |               |
|                                  |                                   | [(1.20+5.96+1.46+1.66+2.41+1.47+2.40+1.74+1.0+4.0+5.96)*3.15] - [1.76*<br>1.18*2+0.90*2.0*3+1.34*2.0]+15.81 |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>95.745</b> |
| 31                               | <b>KNR-W 2-02</b>                 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu w ciemnych kolorach                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>1510-03</b>                    |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 95.750       |               |
|                                  |                                   | 95.75                                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>95.750</b> |
| 32                               |                                   | Montaż kotary materiałowej w drzwiach                                                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>analiza in-<br/>dywidualna</b> |                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 24.800       |               |
|                                  |                                   | (4.0*1.50+3.20*2.0)*2                                                                                       |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.800</b> |
| 33                               | <b>KNR 0-19</b>                   | Wymiana drzwi wewnętrznych PCV na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p-                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.4                              | <b>0931-06</b>                    | poż o odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem/D1/                                                        | m <sup>2</sup> | 1.800        |               |
|                                  |                                   | 0.90*2.0                                                                                                    |                |              |               |
|                                  |                                   |                                                                                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>  |

| Lp.                                     | Podst                               | Opis i wyliczenia                                                                                  | j.m.                                 | Poszcz         | Razem         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>5 Pomieszczenie techniczne - 0.3</b> |                                     |                                                                                                    |                                      |                |               |
| 34<br>d.5                               | <b>KNR 0-23</b><br><b>2611-02</b>   | Jednokrotne gruntowanie ścian emulsją pod malowanie ścian i sufitu<br><br>(3.45+3.06)*2*3.15+10.62 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51.633 |               |
|                                         |                                     |                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>51.633</b> |
| 35<br>d.5                               | <b>KNR-W 2-02</b><br><b>1510-03</b> | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu w ciemnych kolorach<br><br>51.63            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51.630 |               |
|                                         |                                     |                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>51.630</b> |
| <b>6 Klimatyzacja i wentylacja</b>      |                                     |                                                                                                    |                                      |                |               |
| 36<br>d.6                               | <b>analiza in-<br/>dywidualna</b>   | Montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji<br><br>1                                               | kpl<br><br>kpl                       | <br><br>1.000  |               |
|                                         |                                     |                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.000</b>  |
| <b>7 Wyposażenie</b>                    |                                     |                                                                                                    |                                      |                |               |
| 37<br>d.7                               | <b>analiza in-<br/>dywidualna</b>   | Zakup i montaż foteli kinowych<br><br>30                                                           | szt<br><br>szt                       | <br><br>30.000 |               |
|                                         |                                     |                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>30.000</b> |
| 38<br>d.7                               | <b>analiza in-<br/>dywidualna</b>   | Zakup i montaż gaśnicy<br><br>1                                                                    | szt<br><br>szt                       | <br><br>1.000  |               |
|                                         |                                     |                                                                                                    |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>1.000</b>  |